



Tronçonneuse à métaux

Metal cut off saw

2480 W


Disque **Ø 355 x 25,4**
Disc **mm**

Vitesse **3700**
Speed **tr/min**

Verrouillage étau
Vise lock

Ecran pare-étincelles
Spark screen

Puissante
Powerful




Presse à réglage rapide
Quick clamp



Pare-étincelles pour plus de sécurité
Spark screen for safety use



Poignée de transport
Carrying handle



Capacités de coupe (mm)
Cutting capacities (mm)

- Capacité de coupe jusqu'à 120 mm
- **Moteur puissant 2480 W**
- Démontage du disque facilité avec cache de l'axe amovible
- Bouton de blocage de l'arbre
- Bouton de blocage de la tête en position basse pour le transport
- Poignée de transport
- Presse orientable à réglage rapide avec manivelle
- **Poignée de commande ergonomique avec large gâchette de démarrage et bouton de sécurité**
- Avec Softstart : démarrage progressif
- Support pour lunettes de protection
- Ecran pare-étincelles

- Cutting capacity up to 120 mm
- **High power 2480 W motor**
- Easy to remove disc guard
- Lock blade rotation to change it easily
- Head lock system in the down position for transport
- Transportation handle on housing
- Adjustable clamp with quick release handle
- **Large trigger start with safety button and carbon brushes externally accessible**
- Ergonomic control handle
- Safety goggles holder
- Spark screen for safety use

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	540x345x470 mm
Dimensions produit - Product size	540x330x450 mm
Garantie - Warrantee	2 ans - 2 years
Poids - Weight	18,00 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	300 pcs

Gencod - EAN Barcode



▶ Kit de protection livré
Protection kit delivered

