



**UVGERMI**<sup>®</sup>  
ULTRAVIOLETS DE HAUTE TECHNOLOGIE

*Des solutions de traitement  
de l'eau de mer grâce  
aux réacteurs ultraviolets.*

● ○ ● FABRICATION FRANÇAISE

## TRAITEMENT PAR **ULTRAVIOLETS** DE **L'EAU DE MER**

- THALASSOTHERAPIE
- AQUARIUM
- PISCICULTURE
- CONCHYLICULTURE
- VIVIER
- ÉCLOSERIE
- INDUSTRIE

### LA PROBLEMATIQUE

Le développement des parasites, bactéries et virus peut mettre en péril la production, la conservation de poissons ou de crustacés dans les bassins aquacoles, les viviers et les écloséries. Les algues prolifèrent rendant les eaux troubles. L'utilisation de produits chimiques afin de détruire les parasites, bactéries et virus s'avère néfaste pour les organismes marins.

### LES BESOINS

Mettre en œuvre un traitement qui détruit efficacement les micro-organismes pathogènes sans utilisation de produits chimiques.

Préserver la faune et la flore marine.

Utiliser un matériau inerte à la corrosion et résistant au rayonnement UVc.

Contrôler la prolifération des algues dans les bassins d'agrément, aquariums, viviers.

Limiter les rejets pollués chargés en micro-organismes dans le milieu marin.





UVGERMI est partenaire  
**des plus grands zoos**  
et **parcs aquatiques**  
européens :

- **NAUSICAA**
  - **ZOO DE BEAUVAL**
  - **EURODISNEY**
  - **CENTER PARCS**
- Etc.**

## LA SOLUTION

Le traitement des micro-organismes par ultraviolets est considéré comme une des techniques de désinfection **les plus efficaces** contre les bactéries, les virus et les protozoaires.

L'exposition au rayonnement UV est un traitement physique qui détruit les micro-organismes en utilisant la lumière du **spectre UVc** et particulièrement la **longueur d'onde de 254 nm** à laquelle l'efficacité est maximale.

Cette méthode de traitement permet d'obtenir une eau d'une **grande qualité bactériologique**.

Les **risques d'épizooties** et de **maladies** sont ainsi **éliminés**.

**Aucune utilisation** de **produits chimiques** en complément des réacteurs n'est nécessaire.

Les chambres de traitement sont en PEHD alimentaire et les armoires en polyester afin d'éviter **toute corrosion en milieu salin**.



## LES AVANTAGES

# UVGERMI®

- Faibles coûts d'exploitation et de maintenance
- Inertie du corps et de l'armoire électrique à la corrosion
- Durée de vie des lampes jusqu'à 16 000 heures
- Lampes basse pression monochromatiques de faible consommation électrique
- Faibles pertes en charge
- Fabrication française

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Gamme PEHD

DÉSIGNATION RÉACTEUR	Débit moyen traité* (m <sup>3</sup> /h) à 25 mJ/cm <sup>2</sup>	Débit moyen traité* (m <sup>3</sup> /h) à 40 mJ/cm <sup>2</sup>	Puissance Totale (W)	Diamètre Entrée/Sortie
GAMME STANDARD				
GERMI REUSE1	3	0,5	60	DN25
GERMI REUSE1 POWER	6	3	95	DN40
GERMI BP 75 PEHD	13	8	150	RU* PVC 63/DN50
GERMI CP 75 PEHD	33	20	225	DN65
GAMME INDUSTRIELLE				
GERMI AD 120 PEHD	8	5	120	DN50
GERMI BD 120 PEHD	20	12	240	DN65
GERMI CD 120 PEHD	50	31	360	DN65
GERMI CD 200 PEHD	78	49	600	DN100
GERMI DD 200 PEHD	107	67	800	DN100
GERMI CD 300 PEHD	157	98	900	DN100
GERMI DD 300 PEHD	246	154	1200	DN100
GERMI FD 300 PEHD	312	195	1800	DN150
GERMI HD 300 PEHD	468	292	2400	DN200
GERMI JD 300 PEHD	638	399	3000	DN300
GERMI LD 300 PEHD	874	546	3600	DN300

\*RU : Raccord Union

**Pression de service standard** : 6 bars (pour des pressions supérieures nous consulter)

**Alimentation électrique** : 230 V ou 400 V TETRA - 50/60 Hz (selon modèle)

**Lampe UV monoculot** à amalgame dopée, basse pression (durée de vie garantie de 16000 h ou 2 ans au premier des deux termes échus hors lampes 75 W)

**Ballast électronique** de commande des lampes UVc avec préchauffage

**Armoire polyester** (évite la corrosion en milieu marin)

**Sonde de température** avec thermorégulateur

### OPTIONS pour gamme industrielle

- Régulation d'intensité UV en fonction du débit d'eau
- IP65: armoire double porte
- Capteur d'intensité UVc digital avec 2 seuils d'alarmes configurables et 1 sortie 4-20 mA
- Purge automatique PVC pour installation verticale
- Brides de diamètre différent du standard et/ou entrée/sortie non standard





N'hésitez pas à nous contacter  
pour plus d'informations sur nos solutions

# DE TRAITEMENT DE L'EAU DE MER

**UVGERMI**<sup>®</sup>  
ULTRAVIOLETS DE HAUTE TECHNOLOGIE

**UVGERMI SA**, ZAC de la Nau, | **Tél.** + 33 (0)555881888 // **Fax** : + 33 (0)555881816  
19240 Saint-Viance, FRANCE | **Mail** : [contact@uvgermi.fr](mailto:contact@uvgermi.fr) // [www.uvgermi.fr](http://www.uvgermi.fr)

DOM. BANCAIRE : BP. AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE FR76 1090 7005 5644 2214 3140 629 /  
BIC : CCBPFRPPBDX / SIRET : 519 114 235 00012 CODE / APE 2829 B / N°TVA CCE : FR 54 519 114 235