



RALLYE NOIR



UTILISATION

Chaussure de sécurité haute convient à toutes activités professionnelles industrielles, artisanales, ou logistiques.

CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions du règlement 2016/425
Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011 S1P SRC
Certificat LECFI 00379518 délivré par ITS,
organisme notifié 2575.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Embout et semelle anti-perforation acier
Tige en cuir croûte 1.8/2mm, textile et cuir, protège malléoles
mousse 10 mm, soufflet textile respirant, doublure Mesh hydrophile et respirante
Fermeture par passe lacets et oeillets, lacets polyamide longueur 1.40m
Première de propreté post formée, antibactérienne et antistatique
Semelle polyuréthane bi-densité antistatique
Poids : 1,250 kg (paire)
Pointures du 38 au 47

APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 10
Sous conditionnement à l'unité

LES ATOUTS

Large surbout avant et arrière
Chaussure respirante
Semelle très cramponnée
Système d'absorption d'énergie au talon



ZA les Closeaux 50140 ROMAGNY(France)
Tél +33(0)2 33 59 45 12 - Fax : +33(0)2 33 59 99 04
Email : contact@solidur.fr - Site web : www.solidur.fr