



STATION DE LAVAGE SANS CUVE

7B 60L/M MASCONTROL

CODE 162178



+ Pompe multicellulaire triphasée avec régulateur hydroélectrique

+ Douchette de lavage réglable et 25m de tuyau



TABLEAU TECHNIQUE

Puissance :	2,20 kW	Débit :	60 L/min
Pression de service :	7 bar	Raccord d'entrée d'eau :	Raccord Universal PVC
Flexible :	25 m	Norme d'isolation :	IP44
Tour/min :	2850	Moteur :	Triphasé
Débit :	3600 L/h	Couplage :	Direct
Lance :	Douchette	Utilisation en continu maxi :	6 heures

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pompe multicellulaire triphasée avec régulateur hydroélectrique
- Douchette de lavage réglable et 25m de tuyau

Informations complémentaires :

Station de lavage basse pression eau froide, qui convient pour les salles de traite.

Conseil d'utilisation : 6h /jour maximum

Constitue une solution économique pour le recyclage des eaux blanches issues du rinçage des machines à traire.

Attention : Station fournie sans cuve

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 162013



LANCE INCENDIE SALLE DE TRAITE

CANNELEE DIAMETRE 20

CODE 860016



DOUCHETTE LAITON

CANNELEE DIAMETRE 25

CODE 168443



ENROULEUR INOX BASSE PRESSION

EQUIPE FLEXIBLE 25M 60L/MIN