



## STATION DE LAVAGE CUVE 500L

7B 60L/M MASCONTROL



### CODE 162180

- + Pompe multicellulaire triphasée avec régulateur hydroélectrique
- + Douchette de lavage réglable et 25m de tuyau
- + Cuve 500L en PE alimentaire



### TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	7 bar	Débit :	60 L/min
Débit :	3600 L/h	Capacité :	500 L
Puissance :	2,20 kW	Moteur :	Triphasé
Tour/min :	2850	Couplage :	Direct
Flexible :	25 m	Lance :	Douchette
Raccord d'entrée d'eau :	Raccord Universel PVC	Norme d'isolation :	IP44
Utilisation en continu maxi :	6 heures	Poids :	57 Kg

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- Pompe multicellulaire triphasée avec régulateur hydroélectrique
- Douchette de lavage réglable et 25m de tuyau
- Cuve 500L en PE alimentaire

#### Informations complémentaires :

Station de lavage basse pression eau froide, fournie avec une cuve de 500L, qui convient pour les salles de traite.  
Conseil d'utilisation : 6h /jour maximum  
Constitue une solution économique pour le recyclage des eaux blanches issues du rinçage des machines à traire.

### ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 162013



**LANCE INCENDIE SALLE DE TRAITE**

CANNELEE DIAMETRE 20

CODE 860016



**DOUCHETTE LAITON**

CANNELEE DIAMETRE 25

CODE 168443



**ENROULEUR INOX BASSE PRESSION**

EQUIPE FLEXIBLE 25M 60L/MIN